

# Аккаунт

- [/api/lite/pub/register](#)
- [/api/lite/pub/email/quote](#)
- [/api/lite/registration\\_init](#)
- [/api/lite/pub/password\\_reset](#)
- [/api/lite/pub/password\\_reset\\_confirm](#)
- [/api/lite/notifications](#)
- [/api/lite/account\\_info](#)
- [/api/lite/privileges](#)

# Создание нового аккаунта Кактус Lite

**/api/lite/pub/register**

```
{
  "account": {
    "email": "test@test.ru",
    "phone": "123456",

    "type": "abc" // опциональный параметр кода учетной записи
  }
}
```

## Успех

```
{
  "success": true,
  "authToken": {
    "access_token":
      "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdWIiOiJhYmNkNTRAYWJjLnJlIiwiaXNjaXoxNTQ3MjIyOTYwfQ.3NkyrZshkAYJWpIvanI",
    "token_type": "bearer",
    "login": "abcd54@abc.ru",
    "expires_in": 14400,
    "init_state": "0"
  }
}
```

## Ошибка

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```

# /api/lite/pub/email/quote

## Отправка email с заявкой на консультацию через бэкенд

POST

/api/lite/pub/email/quote

Отправка письма с заявкой на консультацию.

Защищено с помощью reCaptcha (пока не реализовано)

### Пример запроса:

```
{
  "customerName": "Вася",
  "customerPhone": "123456",
  "customerEmail": "test@test.ru",
  "title": "Заявка на консультацию",
  "message": "Мне ничего не понятно, помогите"
}
```

### Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true
}
```

### Пример ошибки:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
```

```
"message": "Email не валиден"
```

```
}
```

```
]
```

```
}
```

# /api/lite/registration\_init

## Инициализация нового аккаунта Кактус Lite

GET

/api/lite/registration\_init

Для инициализации и заполнения аккаунта начальными данными необходимо выполнить указанный запрос

В ответ возвращается

### Успех:

```
{  
  
  "success": true  
  
}
```

### Ошибка:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "Данный аккаунт уже инициализирован"  
    }  
  ]  
}
```

# /api/lite/pub/password\_reset

## Запрос на сброс пароля Кактус Lite

POST

/api/lite/pub/password\_reset

Для запроса сброса необходимо выполнить следующий запрос:

```
{
  "email": "test@test.ru"
}
```

В ответ возвращается

### Успех:

```
{
  "success": true
}
```

при этом, по указанному email отправляется письмо со ссылкой вида

[http://localhost:33043/password\\_reset\\_confirm?t=6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee](http://localhost:33043/password_reset_confirm?t=6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee)

Где адрес сервера будет взят из текущего адреса, включая домен 3 уровня.

срок действия токена - 1 час

Данная ссылка будет открыта пользователем в браузере GET запросом.

js код должен обработать открытие подобной ссылки и вывести пользователю запрос на ввод нового пароля и подтверждение пароля.

По нажатию кнопки подтверждения на данном экране создания нового пароля следует выполнить POST запрос на адрес `/api/lite/pub/password_reset_confirm` с передачей токена из ссылки и нового пароля (см следующий метод).

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```



# /api/lite/pub/password\_reset\_

## Сброс пароля

POST

/api/lite/pub/password\_reset\_confirm

Для сброса необходимо выполнить запрос с передачей временного токена сброса пароля и нового пароля:

```
{
  "token": "6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee",

  "password": "abcd"
}
```

В ответ возвращается

### Успех:

```
{
  "success": true
}
```

### Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

# /api/lite/notifications

## Перечень уведомлений для пользователя

GET

/api/lite/notifications

Возвращает перечень сообщений для пользователя.

По умолчанию, возвращается с указанным количеством (`last_count`), начиная от самого последнего.

### Запрос:

Параметр	Тип / формат	Описание
<code>last_count</code>	integer	Количество сообщений

### Пример запроса:

```
{
  "last_count": 10
}
```

### Результат запроса:

Параметр	Тип / формат	Описание
<code>notifications</code>	array	Массив уведомлений

### Пример результата запроса:

```
{
  "success": true,
  "notifications": [
```

```
{
  "date": "2019-01-09T20:00:02",
  "text": "Уведомление 1"
},
{
  "date": "2019-01-09T20:00:01",
  "text": "Уведомление 2"
}
]
```

```
}
```

# /api/lite/account\_info

## Запрос данных аккаунта

GET

/api/lite/account\_info

Метод возвращает информацию о текущем аккаунте.

Параметр	Тип / формат	Описание
login	string	Логин пользователя
domains	array[object]	Массив доменов, связанных с аккаунтом <ul style="list-style-type: none"><li>domain - домен 3 уровня</li><li>auto_generated - флаг, что домен автосоздан при регистрации</li></ul>
balance	object	Информация о балансе: <ul style="list-style-type: none"><li>total - общий остаток на счете</li><li>reserved - заблокированная сумма</li><li>available - доступный остаток</li></ul>
billingBalance	object	Информация о балансе (биллинг): <ul style="list-style-type: none"><li>total - общий баланс / задолженность</li><li>expired - просроченная задолженность</li></ul>
pickupSettings	object	Настройки точки сбора (см описание метода /api/lite/settings/pickup)
b2bFlagAllowed	boolean	Настройка для выгрузки B2B заказов -- если true, то в заказе появится галка "B2B заказ" *Настройка для B2B включается по запросу клиента; по умолчанию не используется.

## Пример результата запроса:

```
{
  "success": true,
  "login": "tatiana.bogatel@theroadwear.com",
  "domains": [
    {
      "domain": "shop2151264",
      "auto_generated": true,
      "external_domain": false
    },
    {
      "domain": "theroadwear",
      "auto_generated": false,
      "external_domain": false
    }
  ],
  "balance": {
    "total": 0,
    "reserved": 0,
    "available": 0
  },
  "billingBalance": {
    "total": -79446.00,
    "expired": -2000.00
  },
  "pickupSettings": {
    "person_full_name": "Фарид",
    "person_phone": "+79999999999",
    "address": {
      "country": "Россия",
      "countryCode": "RU",
      "region": "Московская область",
      "area": "Чеховский район",
      "city": "Чехов",
      "settlement": "сельское поселение Баранцевское, в районе деревни Лешино, пром. зона «Лешино»",
      "street": "",
      "house": "владение 1",

```

```
    "block": "",
    "building": "СТРОЕНИЕ 1",
    "flat": null,
    "fullAddress": "142326, РФ, Московская область, Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, в районе деревни Лешино, промышленная зона «Лешино», владение 1, строение 1",
    "fullCity": null,
    "rawData": null,
    "zip": "142326",
    "regionFias": "29251dcf-00a1-4e34-98d4-5c47484a36d4",
    "areaFias": null,
    "cityFias": "7eeb876e-7b67-4ed7-91ec-0588712db96c",
    "settlementFias": "5f12f12b-42b3-4f89-b214-d8ab9c10e9f8"
  }
},
"shopId": "2151264",
"shopName": "000 «Роуд Продакшн»",
"orderSummary": {
  "DELIVERED": 24,
  "RETURNED": 2,
  "CANCELED": 62
},
"autoBlockAccount": true,
"tempBlockAccount": true,
"tempBlockAccountReason": "Временно заблокирован"
}
```

## Ошибка:

```
{
"success": false,
"errors": [
  {
    "code": 0,
    "message": "Текст ошибки"
  }
]
}
```

# /api/lite/privileges

## Запрос текущих привилегий

GET

/api/lite/privileges

Метод возвращает список текущих привилегий авторизованного пользователя

### Пример результата запроса:

```
{
  "privileges": [
    "DASHBOARD_DATA_READ",
    "SETTINGS_READ",
    "ORDERS_READ"
  ]
}
```