

API загрузки уникальных номеров номенклатуры в Кактус

Загрузка уникальных номеров через json файл

POST

/api/lite/products/load/unique_number/json

Пример вызова:

```
{
  "items" : [

    {
      "variantId" : "1000", //variant_id номенклатуры
      "uniqueNumbers" : [
        {
          "uniqueNumber" : "1232344456777", //уникальный номер
          "type" : "UIT" // пока только UIT
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Пример успешного ответа

```
{
  "success": true
}
```


```
}
```

Загрузка уникальных номеров через excel файл

POST**/api/lite/products/load/unique_number/excel**

Эксель файл должен быть в формате xls, в первой колонке varian_id номенклатуры, вторая колонка уникальный номер, третья тип уникального номера. Например 1000, njkjniw9i98, UIT.

upFile - файл



	A	B	C	D
1	AA-1025	0113mldks	UIT	
2	AA-1025	0123mldks	UIT	
3	AA-1025	0133mldks	UIT	
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Файл эксель:

Пример успешного ответа

```
{
  "success": true
}
```

Получить список загруженных уникальных номеров номенклатуры

GET**/api/lite/products/unique_numbers/list?variantId=1000&isUsed=false&page=0&size=10**

variantId - ид варианта номенклатуры

isUsed - использованный/не использованные уникальные номенклатуры

page и size - для пагинации

Пример успешного ответа

```
{
  "success": true,
  "uniqueNumbers": [
    {
      "disabled": false,
      "isReserved": false,
      "physicalSet": "",
      "purchaseOrder": "",
      "uniqueNumber":
"0104064211748539215%HefMSHYlegL9100BE92ILf/M3RjtFd4KI5xnWnr i5ZHCNI lndYdSVKLoG2VvWg3BZ3dPM1EnijI
      "type": "UIT"
    },
    {
      "disabled": false,
      "isReserved": false,
      "physicalSet": "",
      "purchaseOrder": "",
      "uniqueNumber":
"0104064211296115217>dGPov0MpiDH 918093 92gbLYtaYL YnFIUsQilC0iicP0KJZMiuKKUeAIv03R9wgWoEip5Fjubk
      "type": "UIT"
    }
  ]
}
```

Получить уникальный номер для
номенклатуры, поставке или
комплектации

GET**/api/lite/products/unique_number**

Данный метод возвращает уникальный номер, и ставит галку что данный уникальный номер зарезервирован.

variant_id - ид варианта номенклатуры

type_unique_number - тип уникального номера

id(необязательный) - номер документа(поставки, комплектации)

doc_type - тип документа (PURCHASE_ORDER, PHYSICAL_SET_ORDER)

Пример успешного ответа

```
{
  "success" : true,
  "variantId" : "1000",
  "uniqueNumber" : "młkmkjnjkmkjnj"
}
```

Проставить флаг использования уникальному номеру

POST**/api/lite/products/unique_number/used**

Пример вызова:

```
{
  "variantId" : "1000",
  "uniqueNumber" : "njkdhbjs"
}
```

Данный метод ставит флаг что данный уникальный номер использован.

Пример успешного ответа

```
{  
  "success": true  
}
```