/api/lite/export/order

Список результатов экспорта заказов(подробная информация по экспорту) (/api/lite/export/order)

GET **/api/lite/export/order**

Положительный результат запроса:


```
{
  "success": true,
  "recordsTotal": 2
    "exportResults": [
        {
            "success": true,
            "id": "1001",
            "fileUrl": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/fd5d5bc5-9792-4fee-be5e-
51dd93e853ea.xls",
            "fileID": "fd5d5bc5-9792-4fee-be5e-51dd93e853ea.xls",
            "fileSize": "122 KB",
            "rowsCount": 296,
            "startTime": "2020-08-27 15:48:25",
            "finishTime": "2020-08-27 15:48:26",
            "cloudUploadFinishTime": "2020-08-27 15:48:27"
  "requestJson":"{\"fromDate\":\"2020-09-25
20:31:00\",\"exportTechData\":false,\"orderType\":\"CUSTOM\",\"orderSubType\":\"KAK2C_SUBSCRIPT
12-01 20:31:07\",\"exportTags\":true,\"extendedAddress\":false,\"exportPackages\":false}",
   "processed":true,
   "rowsTotal":987,
   "itemsProcessedCount":987,
   "itemsFailedCount":0,
   "processingLog":[]
        },
```

```
        {
            "success": true,
            "id": "1000",
            "fileUrl": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/452e74b0-3660-4c80-bfcb-78034097b720.xls",
            "fileID": "452e74b0-3660-4c80-bfcb-78034097b720.xls",
            "fileSize": "122 KB",
            "rowsCount": 296,
            "startTime": "2020-08-27 15:27:53",
            "finishTime": "2020-08-27 15:27:54",
            "cloudUploadFinishTime": "2020-08-27 15:27:55"
            "processed":true,
   □□□"rowsTotal":987,
   □□□"itemsProcessedCount":987,
   □□□"itemsFailedCount":0,
   □□□"processingLog":[]
        }
    ]
}
```


Пейджинация

Для пейджинации используются параметры page и size: size - заказов на странице, page - номер страницы.

Пример: `/api/lite/export/order?page=0&size=200`

Если параметры не переданы, то дефолтные значения page=0&size=100

Также, для отображение пейджинации следует анализировать параметр recordsTotal, возвращающий общее количество записей (с учетом примененной фильтрации, если она есть).

параметр: id (Идентификатор результата, если передан, возвращается подробная информация по результату)

например /api/lite/export/order?id=1001

Положительный результат запроса:


```
{
```

```
    "success": true,
    "id": "1001",
    "fileUrl": "https://storage.yandexcloud.net/images-k2c/fd5d5bc5-9792-4fee-be5e-
51dd93e853ea.xls",
    "fileID": "fd5d5bc5-9792-4fee-be5e-51dd93e853ea.xls",
    "fileSize": "122 KB",
    "rowsCount": 296,
    "startTime": "2020-08-27 15:48:25",
    "finishTime": "2020-08-27 15:48:26",
    "cloudUploadFinishTime": "2020-08-27 15:48:27"
    "processed":true,
   "rowsTotal":987,
   "itemsProcessedCount":987,
   "itemsFailedCount":0,
   "processingLog":[]
}
```


Отрицательный результат запроса:

Пример ошибки


```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```


Инициировать экспорт заказов

(/api/lite/export/order)

(асинхронный запрос)

POST **/api/lite/export/order**

Пример запроса:

```
{
    "searchDateType":"CREATE_DATE", //TAKEOUT_DATE, DELIVERY_DATE, RETURN_DATE - Метод отбора (по дате создания/отгрузки/доставки/возврата)
    "fromDate":"2020-08-01 00:00:00", //Дата от
    "toDate":"2020-10-01 00:00:00", //Дата до
    "extendedAddress":true, //Выгрузить адрес по частям
    "exportTags":true, //Выгрузить метки
    "exportItems":true, //Данные по товарам (Может значительно замедлить экспорт, выполняется запрос регистров, ограничение в 1000 записей)
    "exportPackages":true, //Данные по транспортным местам
  "exportPackedItems": true, //Данные по упакованным товарам
    "exportTechData":true, //Технические данные
   "orderType":"CUSTOM", //STANDARD | KAKTUS_DOSTAVKA_V2   У обычных заказов - STANDARD
   "orderSubType":"KAK2C_SUBSCRIPTION", //У обычных заказов он null.
    "ids":["49379964-0003-2", "49379964-0003-3"], //Если требуется выгрузить заказы с указанными HumanId
  "city":"Новосибирск",
"deliveryInfos":["f7c887bc-2161-a53e-0c98-8180f458b79d"], //Список служб доставки
"orderTags":["Метка"], //список ИМЁН меток (не гуидов!)
"promocode":"ajaton3000",
"statuses":["ORDER_INFO_REQUIRE_PAYMENT"], //Список статусов заказа
"variantId":"982880" //sku humanId
}
```

"orderType" - отбор по типу заказа. Если не передан, то возвращаются все типы.
"orderSubType" - Отбор по подтипу заказа. У обычных заказов он null. Отбор моно проводить как по совокупности (тип + подтип), так и по отдельности (тип или подтип). Если тип и подтип не заданы, возвращаются все заказы в заданном промежутке дат (fromDate, toDate). Если задан orderSubType == "KAK2C_SUBSCRIPTION", название и количество колонок xls документа может изменится, для отображения данных по подпискам.
Для экспорта **обычных заказов**, orderType должен быть передан "STANDARD", а orderSubType можно не передавать, либо передать null.

Для экспорта **подписок**, "orderSubType": "KAK2C_SUBSCRIPTION", а "orderType": "CUSTOM".

Положительный результат запроса:

Пример


```
{
    "id": "1000",
    "itemsFailedCount": 0,
    "itemsProcessedCount": 0,
    "processed": false,
    "processingLog": [],
    "requestJson": "{\"fromDate\":\"2023-07-04
16:17:46\",\"searchDateType\":\"TAKEOUT_DATE\",\"toDate\":\"2023-07-05
16:17:46\",\"exportTags\":true}",
    "success": true
}
```


Отрицательный результат запроса:

Пример ошибки


```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "текст ошибки"
    }
  ]
}
```