/api/lite/orders/packing

Заказ → упаковать

POST **/api/lite/orders/packing**

Производит упаковку указанного подтвержденного заказа в одно упакованное место, содержащее все товары заказа, имеющее суммарные массу и объем товаров из данных их упаковок (с небольшой поправкой в сторону увеличения).

Пример запроса:

```
{
"id":"1019"
}
```

В ответ возвращается:

```
{
"success": true


}
```

Ошибка:

```
{
"success": false,
"errors": [
 {
 "code": 0,
 "message": "Текст ошибки"
 }
]
}
```

Заказ → упаковать массовый

POST **/api/lite/orders/packing/batch**

Производит упаковку по списку переданных заказов (все неупакованные), аналогично штучной упаковке /api/lite/orders/packing и возвращает для упакованных заказов общую печатную форму.

Метод можно вызывать повторно для упакованных заказов - в этом случае упаковка повторно не производится, а только заказ включается в перечень для генерации печатной формы.

Пример запроса:

```
{
    "orders":["1234", "5678"]
}
```

В ответ возвращается:

```
{
    "success": true,
    "orders": [
        {
            "id": "1234",
            "success": true,
            "errors": null
        },
        {
            "id": "5678",
            "success": false,
            "errors": [
             {
               "code": 0,
               "message": "Текст ошибки"
            }
        }
```

```
    ],
    "content" : "base64data"   // pdf печатной формы упакованных заказов из списка переданных
}
```

Ошибка:

```
{
"success": false,
"errors": [
 {
 "code": 0,
 "message": "Текст ошибки"
 }
]
}
```

Заказ → распаковать

DELETE **/api/lite/orders/packing**

Производит полную распаковку указанного упакованного заказа

Пример запроса:

```
{
"id":"1018"
}
```

В ответ возвращается:

```
{
"success": true

}
```

Ошибка:

```
{
"success": false,
"errors": [
 {
 "code": 0,
 "message": "Текст ошибки"
 }
]
}
```