

/api/lite/orders/refresh-reserve

Обновление резервов по заказу

GET

/api/lite/orders/refresh-reserve

Обновляет резервы по заказу, основываясь на версии заказа в бэкенде на момент вызова команды.

Обязательный параметр: id заказа. Например:

GET

api/lite/orders/refresh-reserve?id=1285-1001

В случае получения положительного ответа ("success": true) - нужно повторно загрузить заказ с бэкенда, данные по товарам и резервам могут быть обновлены.

Пример ответа:

```
{
  "success": true
}
```

Заказ - обновление резервов массовое

POST

/api/lite/orders/refresh-reserve/batch

Обновление резервов у списка заказов.

В случае неуспеха - в ответе в списке errors будут ошибки обновления. Успешно обновленные резервы при этом сохраняются в системе.

Пример запроса:

```
{
  "orders": [ "8057-1033", "5678" ]
}
```

В ответ возвращается:

```
{
  "success": true
}
```

Ошибка по любому заказу списка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Ошибка обработки заказа 8057-1033: Ошибка при проведении: Не задан канал доставки для заказа 8057-1033; Не заданы ФИО получателя."
    },
    {
      "code": 0,
      "message": "Заказ 5678 не найден."
    }
  ]
}
```

Заказ - обновление всех резервов

POST

/api/lite/orders/refresh-reserve/all

Обновление резервов у всех заказов, которые зарезервированы не полностью.

Запрос выполняется без параметров.

В ответ будет возвращено кол-во запланированных к обновлению заказов, обработанных без ошибок и полностью зарезервированных.

В ответ возвращается:

```
{
  "success": true,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Заказ 1427 не был полностью зарезервирован"
    },
    {
      "code": 0,
      "message": "Ошибка обработки заказа 8057-1033: Ошибка при проведении: Не задан канал доставки для заказа 8057-1033; Не заданы ФИО получателя."
    }
  ],
  "planned": 3,
  "processed": 2,
  "reserved": 1
}
```