

/api/lite/products/features

По продуктам можно задавать варианты, и есть справочник опций и их значений на каждого клиента, по которым можно для продуктов устанавливать варианты.

Создать/обновить вариант со значением опции, не указанными в таком справочнике - можно, новое значение опции не попадет в общий справочник

Запрос списка опций

GET

/api/lite/products/features

Метод возвращает справочник всех опций и их значений для клиента

Поле	Тип / формат	Описание
id	string	Идентификатор опции
code	string	Читаемый код опции
title	string	Читаемое наименование опции
type	string	Тип опции (string/decimal)
values	array	Список значений опции
stringValue	string	Значение опции (строка)
decimalValue	decimal	Значение опции (число)
ordering	decimal	сортировка

Пример результата запроса:

```
{
  "success": true,
  "features": [
    {
      "id": "a2ebf183- f30d- 417b- af89- e3ff86d2cca7",
      "code": "size",
      "title": "Размер",
```

```
    "type": "string",
    "values": [
      {
        "stringValue": "XXL",
        "ordering": 4
      },
      {
        "stringValue": "XL",
        "ordering": 3
      }
    ]
  },
  {
    "id": "a2ebf183- f30d- 417b- af89- e3ff86d2cca8",
    "code": "coef",
    "title": "Тестовый коэффициент",
    "type": "decimal",
    "values": [
      {
        "decimalValue": 1.3,
        "ordering": 100
      },
      {
        "decimalValue": 2.5,
        "ordering": 200
      }
    ]
  }
]
```

Создание/обновление опции

POST

/api/lite/products/features

Создает или обновляет опцию.

Поле code опции при создании/обновлении - обязательное поле, он задается **явно для каждой** опции.

Список значений опции при создании - необязателен

Пример создания/обновления атрибута:

```
{
  "id": "a2ebf183- f30d- 417b- af89- e3ff86d2cca7",
  "code": "size",
  "title": "Размер",
  "type": "string",
  "values": [
    {
      "stringValue": "XXL",
      "ordering": 4
    },
    {
      "stringValue": "XL",
      "ordering": 3
    }
  ]
}
```