

/api/lite/products/image

Создание картинки к продукту (/api/lite/products/image)

POST

/api/lite/products/image

Загружает на сервер картинку и привязывает изображение к товару.

Используется заголовок запроса **Content-type: multipart/form-data**.

В качестве параметров запроса передается:

- id - идентификатор продукта
- upfile - картинка

На стороне сервера:

- Сохраняется оригинал картинки (но с ограничением в максимальное количество пикселей) - original

В ответ возвращается информация о загруженной картинке:

Успех

```
{
  "success": true,
  "url": "https://img.kak2c.ru/i/H/E/Y8x2a2Zj.jpg",
  "id": "42737a4a-8f76-4aa6-a3d1-ae553f2409cb",
  "pos": "10000.0000000000000000"
}
```

Параметры:

- url- прямая ссылка на оригинал картинки
- id - идентификатор картинки (для последующего обновления или удаления)
- pos - автоматически присвоенное значение для сортировки

Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```

Удаление картинки у товарного предложения (/api/lite/products/image)

DELETE

/api/lite/products/image

Для удаления метки, выполняется следующий DELETE запрос с указанием идентификатора картинки в параметре id

В ответ возвращается результат операции и id удаленной картинки.

Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "id": "6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF"
}
```

В случае ошибки:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Картинки с указанным id не существует"
    }
  ]
}
```

Обновление позиции картинки (/api/lite/products/image/pos)

POST

/api/lite/products/image/pos

Обновляет значение позиции для сортировки картинок в списке

Запрос:

```
{
  "id": "6F9619FF- 8B86- D011- B42D- 00CF4FC964FF",
  "pos": 123.456
}
```

Ответ:

```
{
  "success": true
}
```

```
}
```

В случае ошибки:

```
{  
  "success": false,  
  "errors": [  
    {  
      "code": 0,  
      "message": "текст ошибки"  
    }  
  ]  
}
```