

# /api/lite/pub/password\_reset

## Запрос на сброс пароля Кактус Lite

POST

/api/lite/pub/password\_reset

Для запроса сброса необходимо выполнить следующий запрос:

```
{
  "email": "test@test.ru"
}
```

В ответ возвращается

### Успех:

```
{
  "success": true
}
```

при этом, по указанному email отправляется письмо со ссылкой вида

[http://localhost:33043/password\\_reset\\_confirm/?t=6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee](http://localhost:33043/password_reset_confirm/?t=6aaccd91-1045-4200-b105-b4db79490fee)

Где адрес сервера будет взят из текущего адреса, включая домен 3 уровня.

срок действия токена - 1 час

Данная ссылка будет открыта пользователем в браузере GET запросом.

js код должен обработать открытие подобной ссылки и вывести пользователю запрос на ввод нового пароля и подтверждение пароля.

По нажатию кнопки подтверждения на данном экране создания нового пароля следует выполнить POST запрос на адрес `/api/lite/pub/password_reset_confirm` с передачей токена из ссылки и нового пароля (см следующий метод).

## Ошибка:

```
{
  "success": false,
  "errors": [
    {
      "code": 0,
      "message": "Текст ошибки"
    }
  ]
}
```