

# /api/lite/settings/catalog

## Получение текущего основного каталога

GET

/api/lite/settings/catalog/default

### Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "name": "Каталог 1",
  "code": "1000",
  "items": [
    {
      "title": "Смартфоны iPhone",
      "code": null,
      "collectionId": "1026",
      "defaultImage": "https://items.s1.citilink.ru/811882_v03_s.jpg",
      "items": null
    }
  ]
}
```

## Получение всех каталогов пользователя

GET

/api/lite/settings/catalog

### Пример успешного ответа:

```
{
  "success": true,
  "catalogs": [
    {
      "success": true,
      "name": "Каталог 1",
      "code": "1000",
      "items": [
        {
          "title": "Смартфоны iPhone",
          "code": null,
          "collectionId": "1026",
          "defaultImage": "https://items.s1.citilink.ru/811882_v03_s.jpg",
          "items": null
        }
      ]
    }
  ]
}
```

## Создание, Обновление каталога

**POST** **/api/lite/settings/catalog**

Создает/обновляет каталог по его коду.

- если указан code - загружает по этому коду каталог из базы. Иначе - создаёт новый
- анализ items из переданного dto: все упоминаемые коллекции должны существовать. иначе возвращает ошибку
- ограничение уровней вложенности на 5 уровней

### Пример запроса:

```
{
  "name": "Каталог 1",
  "code": "1000",
  "items": [
    {
      "title": "Смартфоны iPhone",
```

```
"code": "1002",  
"collectionId": "1026",  
"defaultImage": "https://items.s1.citilink.ru/811882_v03_s.jpg",  
"items": null  
}  
]  
}
```