

# /api/lite/settings/users

GET

/api/lite/settings/users

Метод возвращает пользователей, созданных для магазина.

Параметры:

query - поисковый запрос (по имени/фамилии/отчеству/логину/телефону);

size - количество результатов (по умолчанию 10).

## Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "users": [
    {
      "login": "test@test.ru",
      "isSystemUser": true,
      "isRoot": true,
      "firstName": null,
      "lastName": null,
      "middleName": null,
      "phone": null,
      "roles": [
        {
          "id": "b37a0b62-0ec9-3984-8509-6ce33be54bf2",
          "name": "Администратор"
        }
      ]
    },
    {
      "login": "test@test.ru_callcenter",
      "isSystemUser": true,
      "isRoot": false,
      "firstName": null,
      "lastName": null,
    }
  ]
}
```

```

        "middleName": null,
        "phone": null,
        "roles": [
            {
                "id": "a84dcbb4-7fec-c55c-9761-be7a68057edb",
                "name": "Подтверждение заказа"
            }
        ]
    },
    {
        "login": "test@test.ru-expert",
        "isSystemUser": true,
        "isRoot": false,
        "firstName": null,
        "lastName": null,
        "middleName": null,
        "phone": null,
        "roles": [
            {
                "id": "b37a0b62-0ec9-3984-8509-6ce33be54bf2",
                "name": "Администратор"
            }
        ]
    }
]
}

```

**POST**

**/api/lite/settings/users**

Обновляет или создает пользователя. Если пользователь с указанным login существует, то обновляет его, иначе создает нового.

## Пример запроса:

```

{
    "login": "test@test.ru",
    "firstName": "Имя",
    "lastName": "Фамилия",

```

```
"middleName": "Отчество",  
"phone": "+7 999 999 99 99",  
"password": "qqq222",  
"roles": ["a84dcbb4-7fec-c55c-9761-be7a68057edb"]  
}
```

## Пример ответа:

```
{  
  "success": true  
}
```

**DELETE**

**/api/lite/settings/users?login=test@test.ru**

Удаляет пользователя