

# /api/lite/settings/users/roles

GET

/api/lite/settings/users/roles

Метод возвращает все доступные роли

## Пример ответа:

```
{
  "success": true,
  "roles": [
    {
      "id": "b37a0b62-0ec9-3984-8509-6ce33be54bf2",
      "name": "Администратор",
      "privileges": [
        "ADMIN"
      ],
      "users": [
        "test@test.ru",
        "test@test.ru-expert"
      ]
    },
    {
      "id": "597aa7c2-4da9-ed44-669a-9710e07d6d6c",
      "name": "Складская обработка",
      "privileges": [
        "ORDERS_READ",
        "ORDERS_WRITE",
        "PURCHASE_ORDERS_WRITE",
        "PURCHASE_ORDERS_READ"
      ],
      "users": []
    },
    {
      "id": "a84dcbb4-7fec-c55c-9761-be7a68057edb",
      "name": "Подтверждение заказа",
      "privileges": [
```

```
        "ORDERS_READ",
        "ORDERS_WRITE"
    ],
    "users": [
        "test@test.ru_callcenter"
    ]
}
]
```

**POST**

**/api/lite/settings/users/roles**

Обновляет или создает роль. Если указан id, то обновляет существующую роль, иначе создает новую

## Пример запроса:

```
{
  "id": "37a9dfae-c1b7-42a9-9db3-8e5015c6ae1e",
  "name": "Название роли",
  "privileges": ["DASHBOARD_DATA_READ"],
  "users": ["test-202-1@qqq.qq"]
}
```

## Пример ответа:

```
{
  "success": true
}
```

**DELETE**

**/api/lite/settings/users/roles?id=9ad800a1-3eec-a1ea-988d-4e2c3e88e44f**

Удаляет роль.

# Список возможных привилегий

DASHBOARD\_DATA\_READ

PRODUCTS\_READ

PRODUCTS\_WRITE

ORDERS\_READ

ORDERS\_WRITE

PURCHASE\_ORDERS\_READ

PURCHASE\_ORDERS\_WRITE

SETTINGS\_READ

SETTINGS\_WRITE

SHOP\_TEMPLATE\_READ

SHOP\_TEMPLATE\_WRITE

ADMIN