

# Авторизация по домену в публичных методах апи

Для авторизации в вызовах, адреса которых содержат /pub, /dlv, /prompter необходимо передавать заголовок Domain

Значение Domain - shop + ид аккаунта из общих настроек в ЛК. Например, если ид аккаунта 18236, то значение должно быть: shop18236

Настройки

Общие настройки

Аккаунт ID аккаунта

shop + 18236

Domain: shop18236

Страна Валюта аккаунта

Россия Рубли

Общие

Магазин

Оформление заказа

Дополнительные вложения

Доставка

Пример запроса с авторизацией по хедеру:

```
curl --header "Domain: shopXXXXXXX" https://app.kak2c.ru/api/lite/pub/collections
```

```
curl --header "Domain: shopXXXXXXX" https://app.kak2c.ru/api/prompter/countries
```

Вместо XXXXXXXX - необходимо подставить ид аккаунта.

Пример для Postman

GET

https://app.kak2c.ru/api/lite/pub/products

Send

Params	Authorization	Headers (9)	Body	Pre-request Script	Tests	Settings	Cookies
<input checked="" type="checkbox"/>	Host		<input checked="" type="checkbox"/>	<calculated when request is sent>			
<input checked="" type="checkbox"/>	User-Agent		<input checked="" type="checkbox"/>	PostmanRuntime/7.32.3			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept		<input checked="" type="checkbox"/>	/*/*			
<input checked="" type="checkbox"/>	Accept-Encoding		<input checked="" type="checkbox"/>	gzip, deflate, br			
<input checked="" type="checkbox"/>	Connection		<input checked="" type="checkbox"/>	keep-alive			
<input checked="" type="checkbox"/>	Domain		<input checked="" type="checkbox"/>	shop97			
	Key			Value		Description	

Body

Cookies (1)

Headers (14)

Test Results

200 OK

396 ms

37.28 KB

Save as Example

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON

```
1 {
2   "products": [
3     {
4       "attributes": [
5         {
6           "code": "type",
7           "stringValue": "Кожаные брюки",

```